Anlage: Elektrische Leitfähigkeit Weser - Perzentile

Klassifizierung der Messwerte der elektrischen Leitfähigkeit an den großen Flüssen in Deutschland im Rahmen aktueller Überblicksdarstellungen der einzelnen Flussgebiete auf der Informations-plattform Undine (https://undine.bafg.de)

Weser

Tab.: Perzentile der elektrischen Leitfähigkeit (25 °C) in µS/cm an Messstationen der Weser, abgeleitet aus den verfügbaren Tagesmittelwerten der Jahre 2023 bis 2025

Fluss	Messstation	Anzahl Werte	10-Perzentil	30-Perzentil	70-Perzentil	90-Perzentil
Weser	Hemeln	729	1056	1386	1805	1992
	Boffzen	763	867	1097	1389	1613
	Hessisch Oldendorf	1019	976	1171	1465	1596
	Porta	987	1000	1172	1458	1577
	Drakenburg	992	803	1016	1253	1392
	Hemelingen	1085	801	938	1108	1196

Datengrundlage

Tagesmittelwerte der elektrischen Leitfähigkeit von Landesmessstationen in Niedersachsen (Hemeln, Daten des NLWKN Süd, übermittelt am 6.10.2026; Boffzen und Hessisch Oldendorf, Daten des NLWKN Hannover-Hildesheim, übermittelt am 9.10.2026; Drakenburg, Daten des NLWKN Sulingen, übermittelt am 18.9.2026), Nordrhein-Westfalen (Porta, Daten des LANUK, übermittelt am 15.10.2026) und Bremen (Hemelingen, Daten der SUKW aus der Weserdatenbank, übermittelt aus der Geschäftsstelle der FGG Weser am 17.9.2026)

Verfasser: Gerd Hübner & Daniel Schwandt, Bundesanstalt für Gewässerkunde (Stand: 15.10.2026)